

TILLAT FYLLINGSMENGDDE FOR ISOVATOR BLÅ FLASKER



OBS: Det som er stemplet på ståflasken gjelder ny kjølegass og ikke brukt. Nettomengde for brukt kjølegass må ikke overstige 75 % av angitt mengde på flasken som er for ny gass.

*Ved blanding av flere kuldemedier (gjelder ikke R32 og R1234yf) er tillatt fyllingsmengde maks 17 kg for ståflasker

**Komposittflasker har maks 15 kg fyllingsmengde ved brukt medie uavhengig av blanding/gass (mua R507: 75% = 14,8kg).

| Kuldemedium | UN nr. | STÅLFLASKER | | KOMPOSITTFLASKER | |
|-------------|--------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | | Ny vare | BRUKT kuldemedium (75%)* | Ny vare | BRUKT kuldemedium (75%)** |
| R12 | 1028 | 31,2 | 23,4* | 28,3 | 15,0 |
| R22 | 1018 | 27,7 | 20,8* | 25,1 | 15,0 |
| R134a | 3159 | 28,2 | 21,2* | 25,6 | 15,0 |
| R401B | 1078 | 27,4 | 20,6* | 24,9 | 15,0 |
| R402A | 1078 | 23,9 | 17,9* | 21,7 | 15,0 |
| R402B | 1078 | 25 | 18,8* | 22,7 | 15,0 |
| R403A | 1078 | 25,1 | 18,8* | 22,8 | 15,0 |
| R404A | 3337 | 22 | 16,5 | 20,0 | 15,0 |
| R407C | 3340 | 25,8 | 19,4* | 23,4 | 15,0 |
| R407F | 3163 | 25,5 | 19,1* | 23,1 | 15,0 |
| R410A | 1078 | 22 | 16,5 | 20,0 | 15,0 |
| R507 | 1078 | 21,7 | 16,3 | 19,7 | 14,8 |
| R1234ze | 3163 | 27,7 | 20,8* | 25,1 | 15,0 |
| R417A | 3163 | 26,1 | 19,6* | 23,7 | 15,0 |
| R422A | 1078 | 23,7 | 17,7* | 21,5 | 15,0 |
| R452A | 1078 | 24,2 | 18,2* | 22,0 | 15,0 |
| R437A | 1078 | 27,5 | 20,6* | 25,0 | 15,0 |
| R449A | 1078 | 23,8 | 17,9* | 21,6 | 15,0 |
| R513A | 1078 | 26,9 | 20,2* | 24,4 | 15,0 |
| R427A | 1078 | 25,5 | 19,1* | 23,1 | 15,0 |
| R448A | 3163 | 24,5 | 18,4* | 22,2 | 15,0 |

TILLAT FYLLINGSMENGDE FOR ISOVATOR RØD FLASKER



Isovator flasker for brannfarlige kuldemedier (12,3 l blå flaske med rød krage) er for bruk til R32 og R1234yf (ikke hydrokarboner).

*Ved **blanding** av R32 og R1234yf er tillatt fyllingsmengde maks **8 kg** pr. flaske.

Fyllingsmengde er som følger:

| Kuldemedium | UN nr. | Ny vare | Brukt (75%)* |
|----------------|--------|---------|--------------|
| R32 | 3252 | 9,5 | 7,1 |
| R1234yf | 3161 | 11,6 | 8,7 |

FYLLINGSMENGDE FOR ISOVATOR RØD KOMPOSITTFLASKE FOR PROPAN/BUTAN



Isovator kompositte flasker for propan/butan (R290/R600/R600a), 24,5 liters kompositteflaske med rød topp, er maks fyllingsgrad **10 kg**.